

BYGNINGSDELKORT

(32).3 Fodlister og indfatninger

SPECIFIKATION

Omfang og lokalisering:	Fodlister og indfatninger af træ
Entreprenør:	Kanalhus: G.M. Træbyg ApS, Rosenkæret 18, 1. sal, 2860 Søborg Parkhus: Stentebjerg Byg ApS, Vestervej 7, 4621 Gadstrup
Leverandør:	Bøgelund, Løvskal Landevej 225, 8830 Tjele
Materiale / type:	Tilpasset profil i standard fyrretræ, behandlet med 2 x lak. Lysninger i vandfast Mdf - farve Beckers Snickerfinish 205, glans 25
Indbygningsår:	2008

DRIFTOPLYSNINGER

Forventet levetid:	30 år
Eftersyn og vedl.interval:	1 år
Eftersyn 1. gang:	apr 2009

VEDLIGEHOLDELSE

Eftersyn og vedligehold:	Efterses en gang om året for udefra kommende mekaniske skader. Grundig rengøring eller nedenstående malerbehandling: - Afvaskning med Fluren 37, 1 del til 8 dele vand - Slibning, afstøvning og grundmaling - Spartling, slibning og maling med Uni-plast, acryl-mellemmaling - Slibning, afstøvning og behandling to gange med Dæksoplast 25, halvmat acrylplastmaling. Udfald: Ensartet dækket og glat flade.
--------------------------	--

HENVISNINGER

Producentoplysninger:	Ingen
Projekt / tegninger:	Tegning nr. CA(94)4.27