

3.0 Trægulve

Der kan forekomme individuelle tilvalg under de forskellige materialer. Drift og vedligehold er beskrevet ud fra basis materialer.

Der er trægulv i hele lejligheden på nær i badeværelser, hvor der er lagt klinker. Se afsnit 4.0.

Trægulv: Basis

Lev.: Timberman Denmark A/S
Entr.: A10 Tæpper A/S
Type: 22mm Ask Prime lamelparket, hvid olie

Af hensyn til trægulvenes stabilitet er det påkrævet at temperaturen i rummene normalt holdes på minimum 18 grader, og med en luftfugtighed på 30 – 60 %.

Vedrørende rengøring og vedligehold:

Se vedlagte materiale fra Timberman

Vær i øvrigt opmærksom på at anvende den korrekte type olie til gulvet, alt efter om det er hvidolieret eller natur olie.

BYGNINGSDELSKORT

(43).1 Trægulv

SPECIFIKATION

Omfang og lokalisering:	Opholdsrum i lejligheder
Entreprenør:	A10 Tæpper A/S, Hesselly 6, 6000 Kolding, tlf. 7550 2900, www.a10.dk
Leverandør:	Timberman Denmark A/S, Havnevej 17, 9560 Hadsund, www.timberman.dk
Materiale / type:	<u>BASIS</u> 22 mm Ask Prime lamelparket hvid olie <u>TILVALG</u> 22 mm Ask Prime hvidolie, plank - lejl. 105, 116, 120, 130, 139, 157 22 mm Eg Prime hvidolie, lamelparket - lejl. 101, 108, 115, 119, 158 22 mm Eg Prime naturoolie, lamelparket - lejl. 121, 152 22 mm Ask Prime naturoolie, lamelparket - lejl. 102, 156 22 mm Eg Prime naturoolie, plank - lejl. 125, 135 22 mm Merbau Prima naturoolie, lamelparket - lejl. 109 22 mm Merbau Prima naturoolie, plank - lejl. 154
Indbygningsår:	2007-2008

DRIFTOPLYSNINGER

Forventet levetid:	20 år
Eftersyn og vedl.interval:	1 år
Eftersyn 1. gang:	apr 2009

VEDLIGEHOLDELSE

Eftersyn og vedligehold:	<p>Der er varmeslanger i flg. gulve:</p> <ul style="list-style-type: none">- Generelt i alle stuer i Parkhus og Kanalhuse- I værelse ml. køkken og stue i stueplan i Kanalhuse <p>Der må derfor under ingen omstændigheder bores el.lign. i disse gulve.</p> <p>Oliebehandlede gulve</p> <p><u>Daglig rengøring:</u> Støvsugning eller fejning med kost. Vask med hårdt opvredet klud el. moppe. Anvend natursæbe, f.eks. Trip Trap natursæbe, hvid/natur. Anvend minimum af vand.</p> <p><u>Grundrengøring:</u> Hvis gulvet har været forsømt kan det rengøres med f.eks. Trip Trap Trærens i ht. producentens anvisninger. Herefter genbehandles med hvid/natur natursæbe for at genskabe overflade.</p> <p><u>Pletfjerning:</u> Vanskelige pletter kan fjernes med f.eks. Trip Trap Træpletfjerner. Hvis væske er trængt ned i træet, slibes plet med sandpapir korn 100+320 hvorefter der poleres med Trip Trap Plejepasta.</p>
--------------------------	---

BYGNINGSDELKORT

(43).1 Trægulv

Fremtidig pleje:

Pleje med Trip Trap Plejepasta foretages i ht. producentens anvisninger inden gennemslid af den olierede overflade.

Inden behandling rengøres med Trip Trap Trærens. Når gulvet er helt tørt påføres Trip Trap Plejepasta med klude el. polermaskine.

Pastaen poleres ned i træet, evt. gentages behandling til jævn mættet silkemat overflade. Det må ikke efterlades overskydende olie på overflade da det vil danne skjolder.

Efter 4-5 timer ved 18-20 grader celcius kan gulvet atter tages i brug.

Pga. risiko for selvantændelse skal olievædede klude/pads skylles med vand og bortskaffes i lufttætte beholdere umiddelbart efter brug.

HENVISNINGER

Producentoplysninger:

Se næste side

Projekt / tegninger:

Gulvplaner