



Generelt om Timberman trægulve

Indeklima - Gulvvarme - Skån trægulvet

Nedenstående giver en retningslinje for trægulvets reaktion på svingende luftfugtighed og gulvvarme. Ligeledes beskrives kort hvordan trægulvet bedst skånes samt rengøres og plejes.

Indeklima

Træ er et levende materiale, der udvider sig lidt når den relative luftfugtighed øges (august - november), og trækker sig sammen, når den relative luftfugtighed reduceres (januar - marts). I disse perioder kan der opstå mindre fugedannelser mellem brædderne eller de enkelte parketstave, men afhængig af årstiden vil disse fugedannelser sædvanligvis forsvinde igen.

Trægulvet trives bedst ved en relativ luftfugtighed på 45-55% RF og en temperatur på 17-25°C. Den relative luftfugtighed bør aldrig komme under 35% RF eller over 65% RF. Anskaf evt. et hygrometer. Sørg for tilstrækkelig udluftning - gerne 10 min. med fuldt gennemtræk 2 gange i døgnet. Anvend evt. en befugter når luftfugtigheden falder. Masser af grønne planter er også med til, at regulere luftfugtigheden.

I perioder med indendørs luftfugtighed over 70% RF (forekommer typisk fra august til oktober) kan man, ved at hæve indetemperaturen og undgå åbne vinduer om natten, mindske spændingerne i trægulvet. Et trægulv er først endeligt akklimatiseret efter et års tid. Ved større RF end 70% kan opbulning af gulvfladen forekomme.

For evt. yderligere information se www.trae.dk (Træbranchens Oplysningsråd).

Gulvvarme

Gulvvarme kan øge fugerne en smule. Det er derfor vigtigt, at man sørger for, at gulvvarmen er styret, således at temperaturen på oversiden af trægulvet aldrig kommer over 25-27°C. Dette gælder også under evt. tæpper, måtter og andre genstande. Fremløbstemperaturen må ikke overstige 40°C.

Ved opstart på fyringssæsonen kan det være en fordel at starte gulvvarmeanlægget langsomt op over 2-3 døgn.

Trægulve er følsomme overfor stærk varme. Der må påregnes større fuger ved anvendelse af fugtfølsomme træsorter som ahorn og bøg.

Beskyt trægulvet

Foran indgangspartier kan med fordel placeres fodriste, der kan sikre at trægulvet ikke udsættes for grus og småsten, hvilket meget hurtigt vil kunne ses på gulvet. Ved indgangspartier bør placeres "gå-ren-måtter" for at forhindre vand og snesjap i at blive liggende på trægulvet.

Under borde og stole m.v. kan monteres filtdupper, for at undgå ridser og slitage.

Under f.eks. kontorstole monteres køreplader, eller hjul udskiftes med bløde gummihjul egnet til trægulve.

Hvis der, efter gulvets lægning, skal opstilles køkken og/eller andet inventar, bør gulvet dækkes ned med kraftig grå gulvpap, evt. 4 mm hårde masoniteplader, hvis der er risiko for at montører eller håndværkere har småsten under fodtøj. Gulvpap/plader tapes over samlinger. Undgå tape direkte på gulvoverfladen.

Rengøring og pleje af oliebehandlede trægulve

Ved daglig rengøring anvendes støvsuger, kost og evt. gulvmoppe. Gulvet bør regelmæssigt tørres over med en hårdt opvredet, fugtig klud eller moppe. Til rengøring anvendes Natursæbe, natur eller hvid (følg vejl. på etiket). Sæben rengør gulvet samtidig med, at den lægger sig som en usynlig beskyttelse i træet, hvorved overfladen bliver mere modstandsdygtig. Det er vigtigt at der ikke efterlades blankt vand på trægulvet.

Brug ikke sæbespånere til vask af trægulve, idet der ikke tilføres træet ekstra pleje og derved udtørres gulvet.

Pletter fjernes med Trærens.

Det er vigtigt, at den fremtidige pleje foretages før gennemslid af den olierede overflade. Før gulvet behandles med f.eks. Plejepasta, rengøres det med Trærens (følg vejl. på etiket). Vær sikker på, at gulvet er helt tørt før oliebehandlingen.

Rengøring og pleje af lakerede trægulve

Til normal rengøring anvendes støvsuger, kost og evt. gulvmoppe. Skal gulvet vaskes anvendes en mild opløsning af Natursæbe. Det er vigtigt, at der vaskes med en hårdt opvredet klud eller moppe. Brug så lidt vand som muligt og efterlad ikke blankt vand på gulvet. Timberman trægulve behandlet med Mathon UV-lak har en ekstrem slidstyrke. Alligevel bør man beskytte overfladen mest muligt - se afsnit "Beskyt trægulvet".

Den lakerede overflade kan vedligeholdes med Trip Trap plejemidler til lakerede trægulve. Følg plejeanvisningen nøje.