

BYGNINGSDELSKORT

(42).2 Væg- og gulvfliser inkl. fuger

SPECIFIKATION

Omfang og lokalisering:

I baderum opsættes vægfliser i brusenicher

Entreprenør:

Fliser:

Per B. Hansen, Hasselhøjvej 11, 3630 Jægerspris, tlf. 4752 3135
www.phmurer.dk

Bløde fuger:

Ela-fuger, Hammervænget 21, 4700 Næstved, tlf. 5571 1186

Leverandør:

Fliser:

Stark, KTH Fr.sund, Askelundsvej 3, 3600 Fr.sund, tlf. 4736 5511,
www.stark.dk

Lim, membran og mørtelfuger og bløde fuger.

Ceresit, Henkel Norden AB, Byggeteknik, Rørhaven 4, 7100 Vejle,
tlf. 7582 5333

Materiale / type:

BASIS badeværelser

Floor Gres Chromtech Roc Argent 300x600 mm med travertin
overflade

TILVALG badeværelser

Lejlighed: 109, 112, 154 og 162

Floor Gres Globe Naturale 300x600 mm - Gold 707708

TILVALG badeværelser

Lejlighed: 101, 124, 125, 139 og 152.

Sct Hubert Sleben - Behandlet med Antismuds.

TILVALG badeværelser

Lejlighed: 121 og 139.

Hvid Winkelmans, 2,3x5,0 cm

Fuger i fliser : Alfix CF 10 Colour Lysgrå

TILVALG badeværelser

Lejlighed: 105, 118, 119, 150 og 157.

Floor Gres Gray, Naturale 300x600 mm. - Grey 707725

TILVALG badeværelser

Lejlighed: 107.

V & B Creativ System 3106-CN00 197x197 mm.

TILVALG badeværelser

Lejlighed: 120.

Cerdisa "altaj Bronco" 0077528 30x60 cm.

Fuger i fliser: Alfix CF 5 Colour Brun

Mørtelfuger: Ceresit CE 39 Universalfuge Sølvgrå

Fuger fliser: Sista F 109 Sølvgrå fra Ceresit.

Omk. håndvask og toilet: Bostik Vådumssilikone, hvid

Over sokkel og omk. vinduesplade: Sikaflex AT-Connection, Antikhvid

Indbygningsår:

2007

DRIFTOPLYSNINGER

Forventet levetid:

Fliser og mørtelfuger: 20 år, Bløde fuger: op til 3-5 år

Eftersyn og vedl.interval:

½ år

BYGNINGSDELSKORT

(42).2 Væg- og gulvfliser inkl. fuger

Eftersyn 1. gang: okt 2008

VEDLIGEHOEDELSE

Eftersyn og vedligehold:

Der er varmeslanger i gulvene, og der må derfor under ingen omstændigheder bores el.lign. i gulvene.

Daglig rengøring: Fliser og fuger: Rengøring med almindelige alkaliske rengøringsmidler, f.eks. Ajax .

Kalkaflejringer: Fjernes med Scandinova "Kalkbort" el. tilsvarende iht. brugsanvisning.

Fedt- og oliepletter: Almindelige alkaliske rengøringsmidler. Anvend rensebenzin, acetone eller sprit om nødvendigt.

Blod- og æggehvdestoffer: Skyl med koldt vand og rengør med almindelige alkaliske rengøringsmidler.

Mørke fuger: Kan være tegn på utilstrækkelig ventilation. Rengøring med alkalisk rengøringsmiddel efterfulgt af rengøring med klorholdigt middel. Skyl efter.

Kan delvis afhjælpes ved imprægnering med Evers FB9700 efter producentens anvisninger.

Rengøring af marmor og andre kalkholdige fliser

Marmor er en kalksten, der indeholder blandt andre bjergarter, plantedele og døde skaldyr, der presses sammen under stort tryk. Derfor varierer marmorets farver alt afhængigt af, hvad der er presset sammen over.

Gummifuger:

En gang årligt efterses det at fuge har vedhæftning i begge sider, og ikke viser tegn på udtørring/revner.

Snavsede fuger rengøres med almindelige alkaliske rengøringsmidler.

HENVISNINGER

Producentoplysninger:

www.ceresit.dk - www.alfix.dk - www.stark.dk.

Projekt / tegninger:

Tegning nr. TCA (94)T.01 til 50 med tilhørende detaljer