

TJEKLISTE

Værd at Vide om køkken, bad og garderobe er et overblik over, hvad du generelt bør være opmærksom i vedligeholdelsen af disse bygningsdele. Specifikke oplysninger og en vejledning i, hvordan du betjener og vedligeholder dem, finder du i bygningsdelskortene og i producentoplysningerne.

Tjekliste:

- oliér regelmæssigt træbordplade efter producentens anvisninger
- mæt regelmæssigt stenbordplade med medfølgende stensæbe
- rengør laminatbordplade med almindelige rengøringsmidler
- justér skabslåger
- for blandingsbatterier og afløb se fanebladet VVS – Vandinstallationer

BORDPLADER

Vedligeholdelse af træbordplader

Alle træbordplader er oliebehandlede, når du tager dit nye køkken i brug. Men da køkkenbordplader udsættes for stor belastning, er det en god idé at give dem olie 1 gang om måneden i det første år, du bruger dem. Hvilken slags olie der skal bruges, er oplyst i det vedlagte materiale fra leverandøren. Husk ved oliering, at bordpladen skal mættes med olie, men der må ikke efterlades fri olie på overfladen. Husk olie-vædede klude kan selvantænde og skal bortskaffes forsvarligt. Efter det første år skal bordpladerne olieres efter behov, dvs. når træet virker tørt. Mindre ridser og pletter kan "løftes" ved at komme vand på og derefter slibes væk med fint sandpapir, (korn 180). Træbordplader tåler ikke, at man stiller varme genstande på dem, og de tåler heller ikke vedvarende fugtpletter. Tør derfor bordet grundigt af omkring vask og vandhane efter brug, så der ikke ligger vand.

Vedligeholdelse af stenbordplader

Stenplader er grundbehandlet med voks fra fabrikken. For at beskytte stenen mod nedtrængning af fedt og snavs, skal pladen behandles intensivt med stensæbe, indtil den er mættet. For at bevare overfladen, er det væsentligt at pladens overflade ikke slibes, at du tørrer stærkt farvede væsker og lignende af med det samme, og at pladen ikke kommer i kontakt med syre og syreholdige produkter. Natursten tåler varme ting, men glohede gryder og pander direkte fra kogepladen kan trække fedtstoffet op af pladen, så det viser sig som en plet.

Malet væg over køkkenbordsplade

Er vægfladen over køkkenbordspladen malet, er den malet i en høj glans, der gør den mere modstandsdygtig overfor regelmæssig rengøring. Der skal dog udvises varsomhed med skrappe midler og skurende produkter, og visse typer af afsmitning lader sig ikke rengøre. Se i øvrigt afsnittet om vægge.

SKABE

Overflader

Skabslåger vil normalt enten være udført som lakerede/ malede overflader eller belagt med laminat. Lågerne kan rengøres med vand tilsat opvaskemiddel, men husk altid at tørre efter, specielt på lågekanterne. Men der henvises i øvrigt til vedlagte produkt-brochure. Malede/ lakerede overflader efterhandles med lak/maling afhængig af slid.

Justering af skabslåger

Efter et stykke tid i brug, er det meget almindeligt, at skabslåger kan komme til at "hænge" en smule. Det retter du op ved at justere lågernes hængsler. Når du åbner lågen vil du kunne se, at der sidder en justerskrue i hængslet. Se producentanvisningen under bygningsdelskortet.