

Produkt- og vedligeholdelsesvejledning for HTH.

Lakerede/malede låger

Låger, skuffer m.v., der er behandlet med lak har en modstandsdygtig og glat overflade. Den daglige rengøring foretages ved aftørring med en ren klud, hårdt opvredet i lunkent vand. Tør efter med en tør klud. Fedtpletter, som ikke kan fjernes på denne måde, aftørres med en klud, hårdt opvredet i vand, tilsat et almindeligt, mildt opvaskemiddel (maks. 1 teskefuld pr. liter vand). Tør efter med en tør klud. Undgå at behandle Deres skabe med nogle af de forskellige plejemidler til møbler, som findes i handelen, da visse af disse midler ændrer overfladernes karakter. *Salmiakholdige rengøringsmidler må kun anvendes efter fortynding med vand.* Kaffemaskiner og andre dampafgivende produkter må ikke stilles under overskabe.

Laminatbelagte låger

Låger, skuffer m.v., der er laminatbelagte har en modstandsdygtig og glat overflade. Den daglige rengøring foretages ved aftørring med en ren klud, hårdt opvredet i lunkent vand. Tør efter med en tør klud. Fedtpletter, som ikke kan fjernes på denne måde, aftørres med en klud, hårdt opvredet i vand, tilsat et almindeligt, mildt opvaskemiddel (maks. 1 teskefuld pr. liter vand). Tør efter med en tør klud. Farvede mærker fra sko eller lignende kan forsigtigt fjernes med rensebenzin (OBS Brandfare!). Tør efter med en fugtig klud. Undgå at behandle Deres skabe med nogle af de forskellige plejemidler til møbler som findes i handelen, da visse af disse midler ændrer overfladernes karakter. *Salmiakholdige rengøringsmidler må kun anvendes efter fortynding med vand.* Kaffemaskiner og andre dampafgivende produkter må ikke stilles under overskabe.

Hylder

Overfladen på hylder består af melamin, som er meget slidstærk. Rengøringen foretages med en klud, opvredet i vand, tilsat et almindeligt, mildt opvaskemiddel (maks. 1 teskefuld pr. liter vand). Særlig vanskelige pletter kan forsigtigt fjernes med sprit.

Laminatbordplader

Laminatbordplader har en meget slidstærk overflade, som dog kan blive ridset, hvis man f.eks. skærer direkte på pladen. *Garantien dækker ikke, hvis der opstået skader fra knive eller andre ridsende genstande, f.eks. keramik. Ligeledes vil garantien ikke dække, hvis der er brugt skurepulver til rengøring af bordplade.* Den daglige rengøring foretages ved aftørring med en klud, hårdt opvredet i vand, tilsat et almindeligt, mildt opvaskemiddel (maks. 1 teskefuld pr. liter vand). Vanskelige pletter kan forsøges fjernet med vand tilsat klorin i forholdet 1 del klorin til 1 del vand (bemærk: Træforkanter tåler ikke denne koncentration) – brug alternativt acetone – husk tilstrækkelig udluftning. Pladen vaskes med lunkent vand efter behandling med rengøringsmidler. Ved installation af opvaskemaskine skal dampspærre opsættes under bordplade. Kaffemaskiner og andre dampafgivende produkter må ikke stilles over samlinger i bordplade.

Trækanter

Lakerede:

For at få mest glæde af den nye bordplade, skal trækanter efterbehandles med lak efter behov – mindst en gang årligt. Dette gøres bedst ved at pudse trækanter med fint sandpapir, dog uden at slibe på laminatoverfladen, og efterlakere kanterne med 2-komponent syre-hærdende lak (kan købes hos HTH).

Oliebehandlede:

Kanterne skal i de første 4-8 uger efterbehandles ca. 1 gang ugentlig med rå linolie. Dette gøres lettest ved at påføre et tyndt lag olie med klud eller pensel. Når kanterne er mættede og ikke modtager mere olie, skal de herefter kun vedligeholdes med olie efter behov – mindst en gang årligt. NB! Undgå at olien kommer i berøring med andre materialer (f.eks. laminat), da det kan være vanskeligt at fjerne olien.

Bordplader af massivt træ

Lakbehandlede bordplader skal behandles på samme måde som låger. Oliebehandlede bordplader kræver en jævnlig behandling med rå linolie i den første tid efter monteringen. Fortsæt med behandlingen, indtil bordpladen er helt mættet. Giv herefter kun bordpladen olie ca. en gang om måneden. *Husk, ca. 20 min. Efter hver behandling, at aftørre overskydende olie.* (OBS! Fare for selvantænding af olieklude!). Rengøringen foretages med en klud, opvredet i vand, tilsat et almindeligt, mildt opvaskemiddel (maks. 1 teskefuld pr. liter vand). Efterfulgt af en grundig afgnidning i træets længderetning med en tør, blød klud (ved specialbordplader monteres og vedligeholdes disse efter vejledning, der medfølger pladen). Ved installation af opvaskemaskine skal dampspærre opsættes under bordplade. Kaffemaskiner og andre dampafgivende produkter må ikke stilles over samlinger i bordplade. *NB! Vær opmærksom på, at bordpladetykkelsen kan svinge ± 2 mm.*

Bordplader af rustfrit stål

Ved daglig vedligeholdelse kan De bruge almindeligt opvaskemiddel – skyl efter med varmt vand. Kalkrester kan fjernes med husholdningseddike eller med Sidol. Sidol fjerner effektivt fedtsmuds, kalk og vandpletter. Et lille antal dråber er tilstrækkeligt på en fugtig klud for at få Deres stålplade ren igen. Samtidig efterlader Sidol en siliconehinde, som beskytter overfladen og letter den daglige rengøring. Hvis frugtsaft får lov at ligge, kan det forårsage pletter på bordpladen; - aftør derfor med det samme. *NB! Vær opmærksom på, at bordpladetykkelsen kan svinge ± 2 mm.*

Bordplader af natursten

Vareprøver af natursten m.v. er kun indikationer af farve og struktur. På leverancer med mere end en naturstensplade, kan der ligeledes være farve og strukturforskelle, de enkelte plader imellem. Kløvede materialer kan indeholde væsentlige forskelle i tykkelsen, også i det enkelte emne. Natursten som indeholder sandhuller, glasårer, porøse overflader eller koncentrationer af farvepigmenter der fremstår som pletter, giver ikke forbindelse til reklamationer, da det er en naturlig del af stenen. Køber skal acceptere reparationer af naturfejl, som kan forekomme i forbindelse med overflade og kantbehandling, når materialet er udført fagmæssigt korrekt. Vedligeholdelse af natursten afhænger af hvorvidt det er marmor, granit eller skifer. Specifik vedligeholdelsesvejledning kan fås hos HTH. *NB! Vær opmærksom på, at bordpladetykkelsen kan svinge ± 2 mm.*

NB! Vær opmærksom på, at i samme leverance med flere bordplader, kan bordpladetykkelsen svinge ± 2 mm, også indenfor samme pladesæt.