

6.0 AltanVærn:

Lev.: Kecon A/S
Entr.: Kecon A/S
Type: Galvaniseret stål
Farve: Ubehandlet

Søjler:

Type: Beton
Farve: Silcosan, siloxan facademaling RAL 7038

Bærebæslag:

Type: Brandmalet stål
Farve: RAL 9010

Håndliste:

Lev.: Kecon A/S
Entr.: Kecon A/S
Type: Jatoba hårdtræ
Farve: Gori ædeltræsolie

Trædæk:

Lev.: Wimex A/S
Entr.: Hammelsvang
Type: IPÉ, 21x140, glat profil
Farve: Ubehandlet - **Må ikke olieres!**

Brystningsplade:

Lev.: Glafiment A/S
Entr.: Kecon A/S
Type: Opsprøjtet glasfiberarmeret beton. Hvid Portland-cement
Farve: Silcosan, siloxan facademaling, Hvid 0028.

Træbeklædning på penthouse og altaner på Kanalhuset behandles med Gori ædeltræsolie en gang årligt.

Håndliste skal olieres med ædeltræsolie 1-2 gange om året.

Vedligeholdelsesvejledning

Gulvet er udlagt som træfelter. Træfelterne bør løftes mindst en gang årligt og underlaget rengøres, eller efter behov.

Træfelter er vedligeholdelsesfri, felterne vil efterhånden miste deres røde glød og blive mere "sølvfarvet". Selve træet kan, hvis nødvendigt, afrensnes med terrasserens f.eks. fra Trip Trap. Det er i vedtægterne for ejerforeningen besluttet, at træfelterne **ikke** må olieres.

Afløbet skal renses 1 gang årligt efter løvfald.

Med hensyn til glatførebekæmpelse af træfelterne, skal det oplyses at der ikke må bruges salt og grus, da dette vil beskadige træfelterne. Benyt eventuelt varmt vand og kost.

Vedrørende rengøring og vedligehold:

Se i øvrigt vedlagte materiale.

6.1 Terrasse

Fliser:

Betonfliser grå 25x50x6 cm, grå.

Jernkanter:

Sort stål 300x15 mm

Hegn:

Fod og stolpe er af trykimprægneret træ. Alt synligt træ er af lærk, og beslag af galvaniseret stål.