

BYGNINGSDELKORT

(64).1 Porttelefon-anlæg

SPECIFIKATION

Omfang og lokalisering: Der er etableret porttelefonanlæg i bygningen. Placeret ved indgangsparti, samt i hver lejlighed.

Centralen for anlægget er placeret i hovedtavlerummet i kælderen.

Entreprenør: NCC Construction Danmark A/S, Teknik, Tuborg Havnevej 15, 2900 Hellerup, tlf. 3910 3910, www.ncc.dk

Leverandør: S. Siedle & Söhne, Telefon- und Telegrafengeräte OHG, Afdeling Danmark, Avedøreholmen 86, 2650 Hvidovre, Tlf. 36772477, www.siedle.dk

Materiale / type: Siedle Steel

Indbygningsår: 2007

DRIFTOPLYSNINGER

Forventet levetid: 10 - 15 år

Eftersyn og vedl.interval: Ingen

Eftersyn 1. gang: Ingen

VEDLIGEHOLDELSE

Eftersyn og vedligehold: Ingen, ud over almindelige rengøring af dørtableau med mild sæbe.

HENVISNINGER

Producentoplysninger: www.siedle.dk

Projekt / tegninger: Ingen



Den valgte lydstyrke gemmes ved at trykke på opkaldsfrakoblingstrykket i 3 sekunder.

Ringetonemelodi

De kan vælge mellem 10 forskellige ringetonemelodier. Ringetonen indstilles altid før den dør, hvor seneste opkald blev foretaget. De skal altså først trykke på



Ved aktivering af opkaldsfrakoblingstrykket skifter ringetonemelodien.



Den valgte ringetonemelodi gemmes ved at trykke på opkaldsfrakoblingstrykket i 3 sekunder.



Tilkobling af monitor

Når monitortrykket aktiveres, vises kamerabilledet fra den dørstation, hvor seneste opkald blev foretaget. Funktionen kan kun anvendes, når der ikke er etableret en samtale.



Lysstyrke og farve

Lysstyrke og farve kan indstilles ved hjælp af 2 drejeknapper.

Programmering af tryk

Lampetrykket, monitortrykket og opkaldsfrakoblingstrykket kan også programmeres med andre funktioner. Yderligere oplysninger fås hos Deres elinstallatør.


Vedligeholdelse

Hustelefonen må kun rengøres med en blød klud fugtet med en mild sæbeopløsning. Tør rengøring, aggressive rengøringsmidler samt skuremidler kan beskadige overfladen.

Service

Med hensyn til garanti gælder lovens bestemmelser. Udskiftning af enheden ved service foretages af Deres elinstallatør.

ringeklokken ved gadedøren eller døren til lejligheden. (Det er muligt at vælge en anden ringetonemelodi til internt kald eller gruppekald).



Når telefonrøret er lagt på Hold døråbner- og lampetryk nede samtidig i 3 sekunder før at høre den indstillede ringetonemelodi.